



Underhåll av ROSTFRITT STÅL

Kan rostfritt stål rosta? Ja – men det kan alltjämt undvikas...

Det är ett utbredd missförstånd att rostfritt stål inte rostar. Allt stål kan rosta, bara mer eller mindre snabbt. Speciellt vid utomhusinstallationer blir ditt räcke utsatt för en hård prövning i form av skiftande miljö. Dina stålprodukter blir påverkade av exempelvis skiftande väder, surt regn, klor eller salthaltigt vattenånga och andra saker i din omgivning som du inte ens tänker på. Det är fukten i luften i kombination med föroreningar som skapar förutsättningarna för att korrosion (rost) skall uppstå. Så för att undvika att få rost och andra fula beläggningar på stålet så gäller det att hålla det rent.

MATERIALVAL

Easysteels detaljer görs i huvudsak i två kvaliter. AISI 304 (A2) lämpar sig för användning inomhus i icke korrosiva miljöer. AISI 316 (A4 syrafast) lämpar sig utomhus, för maritimt bruk samt i alla korrosiva miljöer. Vissa detaljer görs även i Duplex som är ytterligare korrosionsbeständigt. Förutom kvalitet är ytfinish viktigt ur korrosionssynpunkt. På en blank yta fastnar det mindre föroreningar än på en slipad och det som eventuellt sätter sig där spolås lättare bort av regn. Därför rekommenderar Easysteel att man använder högblanka produkter på västkusten och i havsnära miljöer.

UNDERHÅLL

Sista momentet i en installation av ett rostfritt räcke är alltid rengöring. Fettfläckar från fingrar och matallspån från kapning, borring m.m skall bort. Använd Easy steel underhållsspray E4052 som rengör och skyddar ytan med en vattenavstötande och antistatisk film som hindrar salt och smuts att fastna. För svårare föroreningar ta först vår avfettningsspray E4051 och spraya sedan på underhållssprayen och torka av. Nu har du ett rent räcke som behöver minimalt med underhåll under lång tid framöver.

INOMHUS:

Har man normalt inte bekymmer med beläggningar eller rost. Använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Du kan minska risken för finger avtryck genom att spraya på och torka med Easysteel underhållsspray E4052.

UTOMHUS

Luftburna föroreningar och salta vindar ger beläggningar på stålet. Gör rent med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel ett par gånger om året eller vid behov. Medel med klorid skall inte användas. När fönster behöver putsas så behöver räcket det också. Var särskilt uppmärksam på ställen där regn inte kommer åt att skölja bort smuts naturligt. Har du beläggningar som sitter fast putsa ytan med Scotchbrite. Kom ihåg att alltid putsa i slipriktningen. Avsluta med att spraya på Easysteel underhållsspray E4052 och torka med en ren trasa.

Stålbörstar eller stålull skall inte användas då dessa lämnar repor samt spån som sedan blir en grogrund för korrosion. Har du salt eller rostfläckar på räcket som inte försvinner vid normal rengöring går dessa oftast också enkelt att få bort. Tvätta bort lösa föroreningar. Stryk sedan på Easysteels Yt rengöringsgele E4051/CL med en svamp eller pensel. Låt den verka en eller några timmar. Den innehåller fosforsyra och svaga fruktsyror som löser upp föroreningarna utan att skada metallen. Du ser när det blir resultat. Skölj då med vatten och torka torrt. Upprepa vid behov. Avsluta med att spraya på underhållsspray E4052 och torka. (Underhållssprayen fungerar även bra på kylskåpet och spisfläkten.)

Svårare än så här är det inte. Du tvättar din bil, polerar din båt, putsar dina fönster. Ge ditt räcke bara en liten omtanke så håller det sig vackert så länge du sköter det.

Har du något speciellt problem eller skador på ditt räcke. Kontakta Easysteel så hjälper vi dig att lösa problemet.